FORSAGE LUBRICANTS

Hydraulic Ultima Force HVLP D 46
Всесезонное беззольное гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Hydraulic Ultima Force HVLP D 46 – высокопроизводительная беззольная рабочая гидравлическая жидкость для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах мобильной техники, а также гидравлических систем, где производителем рекомендуются масла уровня HVLPD.

Обладает улучшенными диспергирующими и эмульгирующими свойствами за счёт добавления специальных присадок для обеспечения надежной работы оборудования и для снижения негативного влияния воды. Масло отлично удерживает воду в объеме, защищая узлы оборудования от коррозии и износа. Обладает моюще-диспергирующими свойствами. Неагрессивно к сплавам цветных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Hydraulic Ultima Force HVLP D 46 обладает следующими преимуществами:

- Отличные низкотемпературные свойства
- Возможно использовать в системах, содержащих детали из цветных металлов
- Отличные моюще-диспергирующие свойства гарантируют чистоту гидравлических систем
- Высокая стойкость к окислению и гидролизу, предотвращающая образование осадка и ухудшение качества масла из-за попадания воды

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Hydraulic Force HVLP D 46 соответствует требованиям **DIN 51524 part III (HVLP)**.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Hydraulic Ultima Force HVLP D 46	Методы	46
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33	41,4 - 50,6
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	140
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333	180
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-38
Кислотное число, мгKOH/гр	ГОСТ 11362	1,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	отсутствие
Склонность к пенообразованию, см^3, не более: при 24 °С при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344	 150 100 150

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-034-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS