FORSAGE LUBRICANTS

Gas Energotec
Моторные масла для стационарных двигателей

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Gas Energotec HC SAE 40 - малозольное моторное масло для стационарных четырехтактных газовых двигателей, работающих на попутном, природном либо свалочном газе. Производится на основе минеральных базовых масел с добавлением синтетических технологий и сбалансированного пакета функциональных присадок.

Gas Energotec SAE 40 - малозольное моторное масло для стационарных четырехтактных газовых двигателей, работающих на попутном, природном либо свалочном газе. Производится на основе минеральных базовых масел и сбалансированного пакета функциональных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии Gas Energotec обладают следующими преимуществами:

- Отличные противокоррозионные свойства
- Минимальное количество отложений
- Высокий уровень стабильности к окислению и нитрации

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы	GAS ENERGOTEC HC SAE 40	GAS ENERGOTEC SAE 40
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	12,5 – 16,3	
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	100	90
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	220	230
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	минус 25	минус 15
Щелочное число, мгKOH на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	4,0	
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	0,7	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы	

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-038-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS