FORSAGE LUBRICANTS

М-14Г2ЦС, М-16Г2ЦС
Минеральное моторное масло для судовых двигателей

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Forsage Lubricants М-14Г2ЦС – минеральное судовое масло эксплуатационного класса API CC. Предназначено для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов; в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46; может использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.).

Forsage Lubricants М-16Г2ЦС - минеральное судовое масло эксплуатационного класса API CC. Предназначено для смазывания цилиндров тронковых и крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов, когда массовая доля серы в применяемом топливе не более 1%; может использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла Forsage Lubricants М-14Г2ЦС / М-16Г2ЦС
обладают следующими преимуществами:

- Повышенный запас моющих и диспергирующих свойств.
- Отличная фильтруемость, влагостойкость и сепарация масла от воды.
- Стабильная работа в дизелях морских и речных судов.

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

Forsage Lubricants М-14Г2ЦС / М-16Г2ЦС
соответствуют требованиям классификации **API CC**.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателя	Методы	М-14Г2ЦС	М-16Г2ЦС
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33	12,5-15,5	15,5-17,5
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	90	
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-15	
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	ГОСТ 11362	9,0	
Зольность сульфатная, % масс, не выше	ГОСТ 12417	1,8	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015	
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-033-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS