

ROSNEFT

EMULTEC 2080

Rosneft Emultec 2080 – смазочно-охлаждающая жидкость концентрат эмульсола, представляющего собой сбалансированную композицию на основе минерального базового масла, пакета присадок и биоцидных добавок. Предназначена для различных видов обработки сплавов черных и цветных металлов, обрабатываемых резанием и шлифованием. Обеспечивает высокое качество поверхности обработанных деталей на операциях шлифования общего назначения, токарной обработки, фрезерования, резки (распиливания), сверления, зенковки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость против бактериального поражения обеспечивает экологическую и санитарную безопасность в эксплуатации и длительный срок службы эмульсии;
- Эффективные противоизносные и противозадирные присадки улучшают качество обрабатываемых поверхностей и продлевают срок службы металлорежущего инструмента;
- Благодаря сбалансированности компонентов присадок готовая эмульсия отличается низким пенообразованием;
- Жидкость обладает высокими моющими свойствами, что позволяет быстро выносить продукты резания из зоны резания.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Emultec 2080
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	41,02
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	23,7
pH 5 %-ной эмульсии	ГОСТ 6243	9,15
Стабильность 5 %-й эмульсии, масло, %	ГОСТ 6243	1
Поправочный коэффициент рефрактометра	-	1,0

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.