FORSAGE
Lubricants

Forsage-Oil LLC
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

Гидравлическое масло Forsage ВМГЗ

ОПИСАНИЕ

Forsage ВМГЗ изготавливаться на базе маловязкой низкозастывающей минеральной основе, вырабатываемой посредством гидрокаталического процесса. Содержит противоизносную, антиокислительную и антипенную присадки.

Forsage ВМГЗ предназначенное для использования в системах гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 40 °С до плюс 50 °С в зависимости от типа гидронасоса.

Масло предназначено для всесезонной эксплуатации в северных климатических условиях и для сезонной (зимней) эксплуатации в умеренных климатических условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Forsage ВМГЗ имеет следующие преимущества:

- Быстрый запуск гидросистем без дополнительно подогрева
- Высокая окислительная стабильность
- Совместимо с резинотехническими уплотнениями

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Масло Forsage ВМГЗ соответствует классу вязкости ISO VG 15.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Forsage ВМГЗ	
Вязкость кинематическая при 50℃, мм2/с, не менее	10,0
Индекс вязкости, не менее	110
Температура вспышки, °С, не ниже	135
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Стабильность против окисления: - массовая доля осадка,%, не более	0,05
Массовая доля механических примесей, %	отсутствие
Массовая доля воды, %	отсутствие

Изготавливается по ТУ19.20.29-013-11189609-2017
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.