Forsage-Oil LLC
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

Forsage Slip Way
Серия индустриальных масел для направляющих скольжения

ОПИСАНИЕ

Серия масел Forsage Slip Way – на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с высокоэффективным пакетом присадок, улучшающим противозадирные, антипенные и противоскачковые свойства

Масла Forsage Slip Way предназначены для применения в направляющих скольжения и качения металлорежущих станков и в гидросистемах, в том числе в специальных станках различного типа, где требуется равномерность медленных перемещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия масел Forsage Slip Way обладает следующими преимуществами:

- Отличные противоскачковые свойства
- Повышенная защита от коррозии в условиях обводнения
- Высокая стабильность против окисления

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Масла серии Forsage Slip Way соответствуют требованиям **DIN 51502-CG, DIN 51517 part III (CLP), DIN 51524-2 (HLP)**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Forsage Slip Way	**68**	**150**	**220**
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с, в пределах	61,2 - 74,8	135 - 165	198 - 242
Кислотное число, мгКОН/гр, не более	0,6		
Температура застывания, °С, не выше	минус 20	минус 20	минус 15
Температура вспышки, °С, не ниже	200	210	215
Массовая доля воды, %, не более	следы		
Массовая доля мех. примесей, %, не более	0,03		
Зольность, %, не более	0,04		
Трибологические характеристики на ЧШМ: Индекс задира (Из), Н (кгс), не менее Показатель износа(Ди), при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), мм не более	 304 (31) 0,55	 333 (34) 0,55	 333 (34) 0,55

Изготавливается по ТУ 19.20.29-041-11189609-2023.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.