

ROSNEFT

MAGNUM RUNTEC

10W-40

Rosneft Magnum Runtec 10W-40 – полностью синтетическое всесезонное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя в течение всего срока службы масла, установленного автопроизводителями. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники,, в том числе оборудованных турбонаддувом. Применяется для автомобилей, для которых требуются масла класса API SN/CF и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF

АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование пакета присадок последнего поколения и полностью синтетических базовых масел позволили разработать моторные масла Rosneft Magnum Runtec, которые не только работают в течение всего срока, установленного автопроизводителем, но и сохраняют значительный запас свойств в конце межсервисного интервала, что позволяет автовладельцу быть уверенным в надежной защите двигателя своего автомобиля даже после 16 000 км.

- Обеспечивает увеличенный интервал замены.
- Снижает затраты на обслуживание.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	**Метод**	**Rosneft Magnum Runtec 10W-40**
Кинематическая вязкость, мм^2/с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	 98 15
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	163
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D4052	860

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.