

ROSNEFT

KINETIC CATRAN

SAE 10W

Rosneft Kinetic Catran SAE 10W – универсальное масло для трансмиссий с переключением передач без разрыва потока мощности, бортовых редукторов с «мокрыми» тормозами, а также гидравлических систем карьерной, внедорожной и сельскохозяйственной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-2/CF
Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu KES.868.01
ZF TE-ML 03C, 07F

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация в условиях низких температур
- Эффективная, плавная и тихая работа техники за счет необходимых фрикционных характеристик
- Сохраняет ресурс фильтров гидравлической системы благодаря отличному классу чистоты и фильтруемости масла
- Универсальность применения, соответствие требованиям различных узлов трения

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic Catran SAE 10W
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33	6,32
Динамическая вязкость (MRV) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D4684	6800
Динамическая вязкость при - 35 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	25200
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	116
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Коррозия медной пластины, балл	ГОСТ 2917	1b
Склонность к пенообразованию, см3: при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	 10/0 40/0 10/0
Трибологические характеристики: диаметр пятна износа, Ди, мм	ГОСТ 9490	 0,38
Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ 51069	875
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	10

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.