

ROSNEFT

MAGNUM CLEANTEC

10W-40

Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 – полностью синтетическое всесезонное моторное масло с улучшенными моюще-диспергирующими свойствами. Производится из высококачественных синтетических базовых масел с использованием современного пакета присадок. Предназначено для эффективного очищения бензиновых и дизельных двигателей, для которых требуются масла класса API SJ/CF и ниже. Рекомендуется для использования вместо масел уровня API SG/CD.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ/CF

АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наличие синтетических базовых компонентов собственного производства, а также многолетний опыт сотрудничества с автопроизводителями, позволили разработать уникальную линейку полностью синтетических масел Rosneft Magnum Cleantec специально для автомобилей с большим пробегом, которые обеспечивают поддержание деталей двигателя в чистоте.

- Снижает образование лаков, нагаров и отложений.
- Подходит для большинства автомобилей старше 20 лет.
- Обеспечивает бесперебойную работу двигателя с большим пробегом.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Cleantec 10W-40
Кинематическая вязкость, мм^2/с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	 96 14,8
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	161
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,6
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,8
Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D4052	861

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.