

РОСНЕФТЬ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

M-8B

SAE 20

M-8B – универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготавливается на основе качественного базового масла глубокой очистки с добавлением присадок. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателей отечественной техники прошлых поколений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CB/SD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качественные базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества гарантируют высокий уровень характеристик
- Эффективно защищает двигатель от коррозии при эксплуатации с топливом нестабильного качества и высоким содержанием серы.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft M-8B
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33	8,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	227
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,9
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-29
Плотность при 20°С, кг/м3	ASTM D4052	888

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.