

ROSNEFT

MAGNUM MAXTEC 5W-30

Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 – всесезонное полусинтетическое универсальное моторное масло с улучшенными защитными свойствами. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе в технике с пробегом, для которых рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF

АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

Всестороннее изучение происходящих при длительной эксплуатации автомобиля процессов позволило разработать линейку моторных масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель и борются с образованием отложений, что приводит к улучшению его работы.

- Снижает образование отложений в цилиндро-поршневой группе.
- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период.
- Обеспечивает плавную работу двигателя.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Maxtec 5W-30
Кинематическая вязкость, мм^2/с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 Или ASTM D445	 66 11,4
Динамическая вязкость (CCS) при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 200
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 Или ASTM D2270	165
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,4
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,96
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 Или ASTM D92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	13,5
Плотность при 15°С, кг/м^3	ГОСТ 51069 или ASTM D4052	861

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.