

РОСНЕФТЬ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

М-14Г2ЦС

SAE 40

М-14Г2ЦС – судовое масло, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей и композиции присадок для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft М-14Г2ЦС
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33	14,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 09.06.2026.