FORSAGE LUBRICANTS

MOTOR FORCE PLATINUM SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40
Линейка синтетических моторных масел

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MOTOR FORCE PLATINUM – серия полностью синтетических моторных масел с прогрессивным пакетом функциональных присадок для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями производства после 2010 года, а также легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Масла MOTOR FORCE PLATINUM разработаны с учетом требований ведущих производителей техники. Производятся на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии MOTOR FORCE PLATINUM обладают следующими преимуществами:

- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства
- Защита от износа в режиме города - «старт-стоп»
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Высокие характеристики на протяжении всего срока службы

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

SAE 5W-30: API SN/CF, ACEA A3/B4, ILSAC GF-5, MB 229.5, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00, GM LL-A/B-025, ПАО «АвтоВАЗ»

SAE 5W-40: API SN/CF, A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-N2, ПАО «АвтоВАЗ»

SAE 10W-40: API SN/CF, A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2230, Fiat 9.55535-G2, ПАО «АвтоВАЗ»

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MOTOR FORCE PLATINUM	Методы	5W-30	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	10,6 - 12,4	12,5 - 16,3	12,5 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	150	160	140
Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	210	220	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-37	-35	-30
Щелочное число, мгKOH/гр, не менее	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	7,5	8,5	8,5
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,5		
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015		
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы		
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см^3, не более: при 24 °С при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ГОСТ 32344 (ASTM D 892)	10/0 50/0 10/0		

forsage-lube.com

Изготовлено по ТУ 19.20.29-036-11189609-2023.
™Товарный знак компании ООО «Форсаж-Ойл».
Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

FORSAGE LUBRICANTS